



TÉRMICAS
Serie T8

CARRETILLA DIESEL

CPCD35T8-S4S
3.5 T





Características				
1	Fabricante			EP
2	Modelo			CPCD35T8-S4S
3	Motor			Diesel
4	Capacidad	kg		3500
5	Centro de carga	mm		500
Dimensiones				
6	Altura de elevación		mm	3000
7	Elevación libre		mm	120
8	Tamaño de horquilla	L x W x T	mm	1070x125x50
9	Inclinación del mástil	F/S	deg	6/12
10	Saliente delantero (desde el centro de la rueda hasta la cara de la horquillas)		mm	486
11	Saliente trasero		mm	590
12	Dimensiones totales	Longitud total (hasta las horquillas)	mm	2822
13		Anchura total	mm	1200
14		Altura mástil replegado	mm	2005
15		Altura mástil extendido	mm	4210
16		Altura de tejadillo	mm	2180
17	Radio de giro (exterior)		mm	2510
18	Pasillo mínimo de apilado (Añadir longitud de carga y distancia al suelo)		mm	3010
Funcionamiento				
19	Velocidad	Desplazamiento (sin carga)	km/h	20
20		Elevación (con carga)	mm/sec	400
21		Descenso (con carga)	mm/sec	400
22	Máx. Fuerza de tracción (con carga)		N	21500
23	Rampa máxima (con carga)		%	20
Chasis				
24	Ruedas	Delantera	mm	28x9-15-12PR
25		Trasera	mm	6.5-10-10PR
26	Banda de rodadura	Delantera	mm	1010
27		Trasera	mm	980
28	Distancia entre ejes		mm	1760
29	Distancia al suelo	En descenso		140
30		Centro de la distancia entre ejes		175
2700				
31	Peso		kg	4700
32	Distribución del peso	Con carga	Delantera	7134
33			Trasera	1066
34		Sin carga	Delantera	1927
35			Trasera	2773
Potencia y transmisión				
36	Batería	Voltaje/Capacidad (20 HR)	V/Ah	12/60
37	Motor	Modelo		S4S-DPC
38		Fabricante		Mitsubishi
39		Salida nominal	kW	34.4/2250
40		Par nominal	N.m	165/1700
41		Nº de cilindros		4
42		Diámetro x Carrera	mm	94 x120
43		Cilindrada	cc	3331
44		Capacidad de depósito	L	75
45	Transmisión	Fabricante		CHINA
46		Tipo		Powershift (Manual)
47		Etapa	FWD/RVS	
48	Presión de funcionamiento	Para accesorios	Mpa	17.5

Datos técnicos según VDI 2198

1. Las especificaciones de la tabla son sólo para modelos estándar. Si necesita más información, contacte con nosotros.
2. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



CPCD35T8-S4S

TIPOS DE MÁSTILES	MODELO	Altura máxima de horquillas mm	Altura total				Altura de elevación libre		Saliente delantero mm	Rango de inclinación		Capacidad	
			Mástil replegado mm	Extendido		sin respaldo mm	con respaldo mm	adelante Deg		atrás Deg	Centro de carga @500 mm rueda simple kg	Centro de carga @500 mm rueda doble delantera kg	
				sin respaldo mm	con respaldo mm								
Mástil STD Dúplex	2W200	2000	1510	2570	3250	120	120	486	6	12	3500	3500	
	2W250	2500	1760	3070	3750	120	120	486	6	12	3500	3500	
	2W270	2700	1860	3270	3950	120	120	486	6	12	3500	3500	
	2W300	3000	2010	3570	4250	120	120	486	6	12	3500	3500	
	2W330	3300	2160	3690	4370	120	120	486	6	12	3500	3500	
	2W350	3500	2260	3890	4570	120	120	486	6	12	3500	3500	
	2W360	3600	2310	3990	4670	120	120	486	6	12	3500	3500	
	2W400	4000	2560	4040	4720	120	120	486	6	12	3250	3500	
	2W430	4300	2710	4340	5020	120	120	486	6	6	3000	3400	
Mástil Dúplex con elevación libre	2W450	4500	2810	4290	4970	120	120	486	6	6	2800	3350	
	2F250	2500	1795	2220	2900	1210	560	486	6	12	3500	3500	
	2F270	2700	1895	2320	3000	1310	660	486	6	12	3500	3500	
	2F300	3000	2045	2620	3300	1460	810	486	6	12	3500	3500	
	2F330	3300	2195	3870	4550	1610	960	486	6	12	3500	3500	
	2F360	3600	2345	4020	4700	1760	1110	486	6	12	3500	3500	
Mástil Triplex con elevación libre	2F400	4000	2595	4420	5100	2060	1410	486	6	12	3250	3500	
	3F430	4300	2045	5570	4910	1360	730	500	6	6	2850	3350	
	3F450	4500	2125	5750	5070	1460	810	500	6	6	2700	3200	
	3F480	4800	2230	6050	5375	1565	915	500	6	6	2450	2950	
	3F500	5000	2315	6250	5570	1610	960	500	6	6	2300	2800	
	3F550	5500	2565	6830	6150	1770	1120	500	3	6	1800	2550	
3F600	6000	2815	7250	6570	2020	1370	500	3	6	1300	2300		

Nota: Con desplazador lateral menos 200 kg y con desplazador integrado menos 150 kg

OPCIONES	
CPCD35T8-S4S	
Otras dimensiones de horquillas	•
Extensión de horquilla	•
Transmisión sistema tipo Okamura	•
Sistema GLP	•
Tubo de escape vertical	•
Tubo de escape posición media	•
Filtro de aire doble o especial	•
Ruedas superelásticas	•
Ruedas No-marking	•
Sistema de pesaje de horquilla	•
Tejadillo de altura especial	•
Diferentes elevaciones de mástil	•
Cubierta de PVC	•
Desplazador	•
Otros accesorios	•
Cabina	•
Calefacción	•
Ventilador	•
Ventana delantera con limpiaparabrisas	•
Ventana trasera con limpiaparabrisas	•
Cabina sin puertas laterales	•
Extintor	•
Asiento con suspensión	•
Ruedas de tracción doble con guardabarros	•
Luz de trabajo trasero	•
Sistema OPS	•
Carro y respaldo especial	•

